PAPYRUS

Bio Top 3® extra

Multifunktionspapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Flächengewicht	ISO 536	g/m²	(+/- 3 - 5,5)	80	160
Dicke	ISO 534	µm	(+/- 3 - 6)	108	204
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm³/g		1,33	1,28
ISO Helligkeit UV	ISO 2470-2	%	(+/- 1,5 - 2)	89,5	89,5
Opazität	ISO 2471	%	min	87	92
Rauheit (Bendtsen)	ISO 8791-2	ml/min	(+/- 50)	200	200

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Anwendungen

- Geschäftsdokumente, Rechnungen, Briefe, farbige Mailings, Berichte und Präsentationen

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständig (DIN/ISO 9706)
- ColorLok® Technologie

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- EU Ecolabel
- Total chlorfrei gebleicht (TCF)

FSC www.fsc.org Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft FSC® C004423

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Druckhinweise

- Zertifiziert für professionelle Trockentoner-Systeme (DIN/EN 12281)
- Empfohlen für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate

- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)