

ColorCopy coated silk



Farblaserpapier, hochweiß,
seidenmatt gestrichen,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker

Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	(+/-) 3 - 8	135	170
Dicke	ISO 534	µm	(+/-) 4 - 10	112	150
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g		0,83	0,88
CIE-Weiße	ISO 11475	%	(+/-) 2,5	139	139
ISO Helligkeit UV	ISO 2470	%	(+/-) 2	103	103
Opazität	ISO 2471	%	min.	94	96
Rauheit (Bekk)	ISO 5627	sec.	(+/-) 200- 50	600	300

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.

Anwendungen


- Farbige Geschäftsdokumente, professionelle, vollfarbige Präsentationen, Mailings, Berichte und Handouts

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständig (DIN/ISO 9706)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- EU Ecolabel
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)



Druckhinweise

- Besonders geeignet für digitale Farblasersysteme
- Zertifiziert für professionelle Trockentoner-Systeme (DIN/EN 12281)
- Empfohlen für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate

- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)