Suma Crystal free

Flydende surt afspændingsmiddel.

A8

Beskrivelse

Suma Crystal free A8 er et koncentreret lavtskummende afspændingsmiddel, som forhindrer kalkdannelser.

Egenskaber

Suma Crystal free A8 er et koncentreret surt afspændingsmiddel. Det er specielt udviklet til anvendelse på en lang række opvaskemaskiner. Produktet indeholder en blanding af lavtskummende komponenter, som sikrer hurtig og stribefri tørring samt skumkontrol i opvaskemaskinen. Produktet indeholder ligeledes sure komponenter, som holder maskinen fri for kalk i middelhårdt og hårdt vand.

Fordele

- Sikrer hurtig tørring
- Sikrer stribe- og pletfri resultater
- Anvendeligt i hårdt vand på grund af den kemiske sammensætning

Brugsanvisning

Suma Crystal free A8 doseres normalt automatisk i slutskyllevandet på opvaskemaskinen i en koncentration på min. 0.2 g/ltr. vand ved en temperatur på 80-85°C gennem JohnsonDiversey automatiske doseringsudstyr eller gennem allerede installeret doseringspumpe. På mindre opvaskemaskiner kan produktet også doseres manuelt i opvaskemaskinens afspændingsbeholder. Doseringen er afhængig af lokale vandforhold.

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar grøn væske
pH-værdi i koncentrat	>2
Vægtfylde (20 ^{o}C)	1.08

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter, fedtløsner), citronsyre (kalkbinder, vandblødgører), hydrotrop (stabilisator), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk) og farve (indstilling af dosering)

Suma Crystal free

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning.

Opbevaring:
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur:
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C

Holdbarhed:
1 år i uåbnet emballage

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Crystal free A8** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.
Det koncentrerede produkt er korrosivt over for kobber og messing. Anvend ikke produktet før vasketank og undgå at anvende dyser af kobber/kobberlegering. Anvend materialer af rustfrit stål til dosering af produktet.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7510558	2x5 ltr.	Dunke

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk

© Copyright 2007 JohnsonDiversey